

Nokian

April 2021 - Avril 2021



Ready
for any
challenge

Nokian Tyres

Nokian Tyres is één van de meest gekende en succesvolste fabrikanten van speciale banden.

Het gamma omvat verschillende specifieke banden voor landbouw, bosbouw, militaire voertuigen, havens en mijnbouw. Bovendien is Nokian marktleider in het bosbouwsegment.

De producten zijn speciaal ontworpen voor uitdagende omstandigheden zoals vriestemperaturen of oneffen terrein. Alle producten beschikken over een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Nokian Tyres is gekend voor zijn professionele, flexibele service en productontwikkeling in samenwerking met de klanten. Het bedrijf is gevestigd in Nokia, Finland.

Alle banden
beschikken over een
uitstekende kwaliteit
en duurzaamheid



Tous les produits
sont d'une
excellente qualité
et durabilité

Nokian Tyres

Nokian Tyres est un des fabricants les plus connu dans le marché des pneus spéciaux. La gamme comprend des pneus spéciaux pour l'agriculture, le travail forestier, les véhicules militaires, les ports et les mines. Dans le secteur forestier, Nokian est le leader du marché.

Les produits sont conçus spécifiquement pour des conditions difficiles comme des températures négatives ou un terrain accidenté. Tous les produits sont d'une excellente qualité et durabilité. Nokian Tyres est connu pour son professionnalisme et sa flexibilité ainsi que le développement de produits en collaboration avec les clients. L'entreprise est située dans la ville de Nokia, en Finlande.



Inhoud Index

Landbouwbanden / Pneus agricoles	2-7
Tractorbanden / Pneus tracteur	2-5
Flotation banden / Pneus flotation	6-7
Bosbouwbanden / Pneus forestiers	8-15
Skidders / Débuscueurs forestiers	9
Bosbouwtractoren / Tracteurs forestiers	10-11
CTL machines: tractieprofiel / Abatteuses forestières: profil traction	12-13
CTL machines: gebruik met ketting / Abatteuses forestières: utilisation avec chenille	14-15
Grondverzet-en agro-industriebanden / pneus génie civil et agro-industriels	16-17
Openbare werken / Travaux publics	16-17
Binnenbanden / Chambres à air	18

Landbouwbanden/Pneus agricoles

Tractorbanden/Pneus tracteur



GROUND KING

- › Combineert veldwerk met transporteigenschappen
- › Uitermate slijtvaste rubbersamenstelling
- › Verhoogd laadvermogen
- › Combination du travail au champs et du transport
- › Caoutchouc extrêmement résistant à l'usure
- › Augmentation de la charge utile



HAKKAPELIITTA TRI

- › De allereerste winterband voor tractoren
- › Uitstekende grip op sneeuw en ijs
- › Korte remafstand, stabiliteit en rijcomfort in winteromstandigheden
- › Le premier pneu hiver pour les tracteurs
- › Excellente adhérence sur la neige et la glace
- › Distance de freinage plus courte, stabilité et confort de conduite dans des conditions hivernales



TRI 2

- › Uitstekend rijcomfort
- › Meer werkuren dan een standaard landbouwband
- › Hoger draag- en snelheidsvermogen
- › lager verbruik
- › Excellent confort de conduite
- › Plus d'heures d'utilisation qu'un pneu agricole standard
- › Capacités de charge et de vitesse élevées



TR MULTIPLUS

- › Voor landbouw- en lichte bosbouwwerken
- › Goede grip
- › Zelfreinigend
- › Pour des travaux agricoles et un usage forestier légers
- › Bonne adhérence
- › Bonnes propriétés auto-nettoyantes

GROUND KING

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
420/70R28	144D/141E	Ground King	TL	DW13	420	1349	620	4102	T445733	1197	2A	88
480/65R28	148D/145E	Ground King	TL	DW15L	480	1348	617	4091	T445764	1432	2A	104
480/70R28	151D/148E	Ground King	TL	DW15L	480	1421	642	4270	T445735	1452	2A	110
540/65R28	154D/151E	Ground King	TL	DW18L	540	1403	637	4244	T445737	1525	2B	125
600/65R28	160D/156E	Ground King	TL	DW20B	600	1507	682	4564	T445762	2017	2B	138
600/70R28	164D/160E	Ground King	TL	DW20B	600	1562	708	4756	T445763	2205	2B	140
540/65R30	155D/152E	Ground King	TL	DW18L	540	1475	671	4481	T445728	1742	2B	154
600/70R30	165D/161E	Ground King	TL	DW20B	600	1588	714	4820	T445726	2585	2B	195
600/65R34	163D/159E	Ground King	TL	DW20B	600	1649	751	5016	T445729	2941	3	178
600/70R34	167D/163E	Ground King	TL	DW20B	600	1704	771	5170	T445730	2892	3	193
650/65R34	167D/164E	Ground King	TL	DW20B	650	1700	769	5173	T445731	3164	3	223
520/70R38	160D/157E	Ground King	TL	DW16L	520	1749	803	5342	T445732	2144	3	161
580/70R38	166D/163E	Ground King	TL	DW18L	580	1829	835	5574	T445734	2503	3	205
600/65R38	165D/161E	Ground King	TL	DW20B	600	1745	798	5321	T445765	2830	3	183
650/65R38	169D/166E	Ground King	TL	DW20B	650	1821	827	5540	T445738	3017	3	195
710/70R38	177D/174E	Ground King	TL	DW23B	710	1953	884	5934	T445744	4563	4	294
650/85R38	178D/175E	Ground King	TL	DW23B	650	2066	933	6272	T445743	4940	3	333
650/65R42	170D/167E	Ground King	TL	DW20B	650	1913	872	5811	T445727	3487	3	350
710/70R42	179D/175E	Ground King	TL	DW23B	710	2059	933	6245	T445725	5430	4	350
710/75R42	181D/178E	Ground King	TL	DW23B	710	2132	964	6476	T445722	5593	4	350



HAKKAPELIITTA TRI

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
230/75R16	120G	HAKKAPELIITTA TRI	TL	W8	258	782	363	2390	T845540	446	2	50
400/60R18	143D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	-	400	950	427	2870	T445667	1049	2	50
340/80R18	138D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	-	340	1001	452	3031	T445665	990	2	59
360/70R20	131D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	W11	360	1029	466	3111	T445756	1288	2	55
400/70R20	144D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	400	1072	485	3231	T445636	1218	2	75
360/80R20	143D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW11	360	1093	493	3311	T445666	1218	2	62
300/80R24	128D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW10	300	1077	492	3260	T445757	1012	1B	53
340/80R24	135D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW11	340	1138	517	3445	T445753	1222	2	65
360/80R24	138D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW11	357	1186	543	3600	T445587	1324	2	76
400/80R24	144D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	404	1250	568	3764	T445582	1545	2	90
420/65R24	146D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	418	1156	525	3493	T445586	1525	2A	87
440/80R24	149D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	435	1294	585	3921	T445634	1772	2A	96
460/70R24	161D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	460	1255	557	3792	T445669	1488	2A	112
500/70R24	166D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW16L	500	1314	580	3971	T445671	1669	2A	110
540/70R24	166D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L	540	1367	603	4143	T445672	1890	2B	115
360/80R28	142D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW11	360	1311	595	3311	T445752	1537	2	79
400/80R28	146D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW13	404	1351	620	4090	T445584	1896	2	90
440/80R28	151D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	441	1415	644	4266	T445563	2001	2A	118
540/65R28	-	HAKKAPELIITTA TRI	TL	-	-	-	-	-	T445772	-	2B	-
540/65R30	156D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L	540	1460	665	4430	T445609	2573	2B	142
540/65R30	166D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L	-	-	-	-	T445736	2811	2B	-
440/80R30	153D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	440	1455	657	4426	T445758	2257	2A	111
480/80R30	157D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW15L	480	1536	692	4671	T445754	2525	2A	138
440/80R34	155D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW14L	441	1568	718	4763	T445588	2423	2B	139
480/80R34	159D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW15L	479	1632	744	4970	T445583	2668	2B	157
600/70R34	168D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW20B	600	1676	755	5102	T445700	3088	3	-
480/80R38	161D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW15L	479	1733	793	5265	T445585	2919	2B	160
540/80R38	167D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW18L	550	1829	834	5529	T445564	3399	3	208
650/65R38	170D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	-	-	-	-	-	T445773	-	3	-
650/65R42	171D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	DW20L	645	1913	871	5836	T445595	4370	3	259



TR MULTIPLUS

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Toegelaten velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/ Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
500/65R24*	142 A8/139 B	Multiplus	TL	W15L	W16L, W14L, W13	480	1 244	575	3735	T445410	1898	2A	104
500/65R28	144 A8/141 B	Multiplus	TL	W15L	W16L, W14L, W13	480	1 347	622	4055	T445411	1986	2A	116
540/65R28	149 A8/146 B	Multiplus	TL	DW16	W15L, W16L, DW18L, W18L	540	1 413	653	4254	T445412	2231	2B	131
600/65R34*	157 A8/154 B	Multiplus	TL	DW18L	W16L, W18L, DW20B	575	1 644	750	4930	T445413	3266	3	200
600/65R38	159 A8/156 B	Multiplus	TL	DW18L	W16L,W18L, DW20B	575	1 753	809	5290	T445414	3289	3	220
650/65R38	164 A8/160 B	Multiplus	TL	DW20B	DW18	645	1 811	838	5 485	T445415	3521	3	248

*Beperkte beschikbaarheid/Disponibilité limitée



TRI 2



Maat/ Dimension	LI /SI	TT/TL	Velg/ Jante	Toegelaten velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
250/80R16*	119 G	TL	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	268	814	383	2488	T845495	484	1B	23
340/80R18	138 D	TL	11	W10, W11, 12, W12	343	1001	453	3010	T445391	943	2	52
360/80R20	143 D	TL	11	W10, W11, 12, W12	357	1092	495	3280	T445389	1171	2	61
300/80R24	128 D	TL	DW10	W9, W10, W11, DW11	295	1090	499	3292	T445419	921	1B	49
340/80R24	135 D	TL	DW11	W10, W11, W12, DW10, DW12	343	1154	532	3487	T445376	1111	2	61
360/80R24	138 D	TL	DW11	W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13	357	1186	542	3581	T445378	1198	2	66
400/80R24	144 D	TL	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1250	568	3764	T445372	1397	2	83
440/80R24	149 D	TL	DW14L	W15L, DW15L	441	1314	596	3965	T445385	1616	2A	96
320/85R28	136 D	TL	DW10	W9,W10,DW11	319	1250	574	3782	T445579	1273	1B	70
360/80R28	142 D	TL	DW11	W11, W12, W13, DW12, DW13	357	1302	595	3946	T445550	1397	2	79
400/80R28	146 D	TL	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1351	620	4090	T445383	1714	2	90
440/80R28	151 D	TL	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	1415	644	4266	T445337	1811	2A	106
440/80R30	153 D	TL	DW14L	DW15L, W16L	441	1466	670	4430	T445384	2052	2A	109
480/80R30	157 D	TL	DW15L	DW16L, DW18L	479	1530	694	4631	T445386	2295	2A	134
440/80R34	155 D	TL	DW14L	DW15L, DW16L	441	1568	717	4750	T445369	2192	2B	122
480/80R34	159 D	TL	DW15L	DW16L, DW18L	479	1632	743	4939	T445370	2361	2B	146
480/80R38	161 D	TL	DW15L	DW16L, DW18L	479	1733	793	5265	T445377	2642	2B	159
540/80R38	167 D	TL	DW18L	DW16L	550	1829	834	5529	T445338	3075	3	211
620/80R42	177 D	TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B	625	2059	934	6262	T445518	4535	3	272
250/75R16	120 G	TL	W8	W7,7J,7.5J,8J,8.5J,W9,9,9.00,9J	258	782	363	2390	T845539	405	1B	21
360/70R20	131 D	TL	W11	W10, W12	357	1028	469	3104	T445569	1171	2	59
600/70R30	166D	TL	DW20	DW18L	600	1566	702	4756	T445657	2715	2B	109
710/70R42	180D	TL	DW23B	-	710	2045	963	6255	T445655	4792	4	260
420/65R24	146 D	TL	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L	418	1156	525	3493	T445392	1379	2A	79
460/65R24	151 D	TL	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	454	1208	550	3638	T445393	1643	2A	92
540/65R24	154 D	TL	DW18L	DW16L	550	1312	587	3952	T445420	2072	2B	107
480/65R28	149 D	TL	DW15L	DW14L, DW16L	479	1335	604	4040	T445444	1857	2A	101
540/65R28	155 D	TL	DW18L	DW16L	550	1413	641	4273	T445442	2069	2B	137
540/65R30	156 D	TL	DW18L	DW16L	550	1464	667	4417	T445371	2334	2B	143
600/65R34	164D	TL	DW2013	DW18L	600	1619	736	4935	T445656	2686	3	150
600/65R38	166 D	TL	DW18L	DW20B	591	1745	790	5290	T445445	3242	3	196
650/65R38	170 D	TL	DW20B	DW18L, DW23B	645	1811	819	5510	T445443	3548	3	234
650/65R42	171 D	TL	DW20A	DW18L, DW23A	645	1913	873	5799	T445390	3958	3	260



Landbouwbanden/Pneus agricoles

Flotationbanden/Pneus flotation



CT

3 DUBBELE STAALGORDEL!
CEINTURE EN ACIER TRIPLE

- › Band met hoog draagvermogen, speciaal voor dumpers, ook voor gebruik op agressieve ondergrond
- › Betere stabiliteit
- › Heel goed zelfreinigend
- › Beter bestand tegen insnijdingen en inrijdingen door de 3-dubbele staalgordel
- › Pneu à capacité de charge élevée, spécialement conçu pour les bennes TP, aussi pour usage sur des terrains agressifs
- › Stabilité améliorée
- › Excellentes propriétés auto-nettoyantes



COUNTRY KING

- › Verbeterd draagvermogen
- › Minder rolweerstand dus minder brandstofverbruik
- › Slijtvast
- › Capacité de charge améliorée
- › Réduction de la résistance au roulement donc réduction de la consommation de carburant
- › Excellente résistance à l'usure



ELS SB

- › Minder bodemdruk dankzij breed contactoppervlak en lagere bandendruk
- › Goede grip, zelfs op zachtere ondergrond
- › Goed zelfreinigend
- › Réduction de la pression au sol grâce à la large surface de contact et la basse pression
- › Bonne adhérence, même sur les terrains meubles
- › Bonnes propriétés auto-nettoyantes




CT

Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Toegelaten velg/Jante tolérées	Breedte/Largeur	Diameter/Diamètre	Belaste straal/Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/Poids
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
560/60R22.5	165 D	CT SB	TL	16.00	18.00	560	1245	555	3811	T445626	1971	2B	100
600/50R22.5	163 D	CT SB	TL	20.00	20.00	605	1173	528	3574	T445627	2036	2B	100
600/55R26.5	169 D	CT SB	TL	20.00	20.00	610	1334	603	4067	T445628	2438	2B	120
650/55R26.5	177 D	CT SB	TL	AG 20.00	22.00	645	1389	639	4247	T445556	2532	3	204
600/60R30.5	173 D	CT SB	TL	20.00	20.00	610	1496	681	4570	T445629	2604	2B	172

*SB = STEEL BELTED


COUNTRY KING



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Toegelaten velg/Jantes tolérées	Breedte/Largeur	Diameter/Diamètre	Belaste straal/Rayon sous charge	RC/CR	Productcode	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/Poids
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
500/60R22.5	155 D	Country King SB	TL	AG 16.00	14.00 15.00, 16.00, 17.00	503	1 172	521	3 581	T445453	1316	2A	80
560/45R22.5	152 D	Country King SB	TL	AG 16.00	16.00	564	1 076	474	3 280	T445402	1304	2B	79
560/60R22.5	161 D	Country King SB	TL	AG 16.00	15.00, 16.00, 17.00, 20.00	564	1 244	557	3 764	T445401	1576	2B	98
580/65R22.5	166 D	Country King SB	TL	AG 16.00	18.00	577	1 300	586	3 977	T445405	1822	2B	115
600/50R22.5	159 D	Country King SB	TL	AG 20.00	20.00	600	1 172	533	3 575	T445441	1706	2B	98
650/50R22.5	163 D	Country King SB	TL	AG 20.00	20.00	645	1 237	564	3 789	T445407	1853	3	114
710/35R22.5	157 D	Country King SB	TL	AG 24.00	24.00	712	1 069	484	3 248	T445542	2010	4	96
710/45R22.5	165 D	Country King SB	TL	AG 24.00	24.00	727	1 212	545	3 695	T445496	2360	4	120
600/55R26.5	165D	Country King SB	TL	AG 20.00	20.00	600	1 333	604	4 072	T445653	1987	2B	100
620/60R26.5	169 D	Country King SB	TL	AG 20.00	20.00	625	1 400	639	4 291	T445404	2165	3	132
650/65R26.5	174 D	Country King SB	TL	AG 20.00	20.00	645	1 518	689	4 656	T445440	2700	3	159
710/50R26.5	170 D	Country King SB	TL	AG 24.00	20.00, 24.00	727	1 405	646	4 304	T445406	2477	4	149
800/45R26.5	174 D	Country King SB	TL	AG 28.00	24.00	810	1 395	622	4 240	T445600	2775	4	185
650/65R30.5	176 D	Country King SB	TL	AG 20.00	20.00	660	1 623	737	4 969	T445611	2893	3	200
750/60R30.5	181 D	Country King SB	TL	AG 24.00	24.00	750	1 680	757	5 144	T445610	3815	4	227

*SB = STEEL BELTED

ELS SB



Maat/Dimension	LI/SI	Profiel/Profil	TT/TL	Velg/Jante	Toegelaten velg/Jante tolérées	Breedte/Largeur	Diameter/Diamètre	Belaste straal/Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/Poids
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
600/50R22.5	156 D	ELS SB	TL	AG 20.00	20.00	600	1 172	531	3 563	T445708	1523	2B	85
710/45R22.5*	156 D	ELS SB	TL	AG 24.00	24.00	710	1 212	582	3 654	T445659	1943	4	98
600/55R26.5	158 D	ELS SB	TL	AG 20.00	20.00	600	1 333	603	4 040	T445654	1974	2B	99
650/65R26.5	174 D	ELS SB	TL	AG 20.00	20.00	650	1 518	680	4 618	T445465	2615	3	155
700/50R26.5	177 D	ELS SB	TL	AG 24.00	20.00, 24.00	700	1 373	625	4 160	T445641	2198	3	112
750/55R26.5	177 D	ELS SB	TL	AG 24.00	AG 24.00	750	1 498	663	4 555	T445601	2928	4	157
850/50R30.5*	182 D	ELS SB	TL	AG 28.00	AG 27.00 , AG 30.00	862	1 625	734	4 936	T445499	4044	4	252
710/55R34	177 D	ELS SB	TL	DW24B	DW20B, DW23B	710	1 645	750	5 027	T445470	2951	4	197
800/50R34	181 D	ELS SB	TL	DW25B	DW23B, DW24B, DW28B	800	1 650	801	5 089	T445469	3571	4	224
800/60R34	186 D	ELS SB	TL	DW25B	DW24B, DW28B	800	1 812	813	5 542	T445500	4063	4	268

*SB = STEEL BELTED



Bosbouwbanden/Pneus forestiers

Skidders/Débusqueurs forestiers



LOGGER KING LS-2

- › Nieuw profiel en rubber zorgen voor meer grip, betere levensduur en een betere reiniging .
- › Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden en de grootste machines.
- › Extra staallagen in het loopvlak tegen inrijdingen.
- › Nouveau profil et caoutchouc apportant plus d'adhérence, meilleure durée de vie et un meilleur auto-nettoyage.
- › Développé pour les conditions les plus dures et les plus grosses machines.
- › Nappes d'acier supplémentaires dans la bande de roulement contre les crevaisons.

LOGGER KING LS-2



Maat/ Dimension	PR	Profiel/Profil	TT/TL	Aanbev. velg/ Jante rec.	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
23.1-26	16	LOGGER KING LS-2 SF	TL	DW20B	587	1632	736	4857	T445616	3549	3	232
28L-26	20	LOGGER KING LS-2 SF	TL	DW25B	714	1644	733	4945	T445615	4291	4	245
24.5-32	20	LOGGER KING LS-2 SF	TL	DH21	622	1831	835	5397	T445614	4349	3	334
30.5L-32	20	LOGGER KING LS-2 SF	TL	DH27	775	1847	824	5492	T445621	6227	4	380
30.5L-32	26	LOGGER KING LS-2 SF EXTREME	TL	DH27	775	1847	823	5510	T445613	6986	4	455
35.5-32	26	LOGGER KING LS-2 SF EXTREME	TL	DH31	902	2011	902	6026	T445620	8873	4	624

SF = STEEL FORTIFIED



Bosbouwbanden/Pneus forestiers

Bosbouwtractoren/Tracteurs forestiers



TRACTOR KING

- › Voor de zwaarste machines
- › Exclusief voor bosbouw en grondverzet
- › Staalgordel en versterkte karkas
- › Goede tractie door uniek profiel
- › Aramide flanken dus minder opwarming van de karkas
- › Développé pour les conditions les plus dures et les plus grosses machines.
- › Nappes d'acier supplémentaires dans la bande de roulement contre les crevaisons.



FOREST KING T

- › Voor professioneel gebruik op zware bosbouwtractoren
- › Bestand tegen inrijdingen
- › Goed zelfreinigend
- › Pour usage professionnel sur des engins forestiers lourds
- › Excellente résistance aux crevaisons
- › Excellentes propriétés auto-nettoyantes



TR FOREST

- › Betrouwbare band voor bosbouwgebruik
- › Goede tractie
- › Goed zelfreinigend
- › Pneu fiable pour usage forestier
- › Bonne traction
- › Bonnes propriétés auto-nettoyantes



TR MULTIPLUS

- › Voor lichte landbouw- en bosbouwwerken
- › Goede grip
- › Zelfreinigend
- › Pour des travaux agricoles et un usage forestier légers
- › Bonne adhérence
- › Bonnes propriétés auto-nettoyantes

TRACTOR KING

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profile	TT/ TL	Aanbev. velg/ Jante rec.	Toegelaten velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/ Prix	Recy- tyre (BE)	Gewicht/ Poids
						(mm)	(mm)	(mm)			(€)		(kg)
500/65R28	150D	Tractor King	TL	DW16L	DW15L,TW15L,TW16L DW18L, TW18L	503	1361	650	4103	T445673	2238	2A	116
540/65R28	154D	Tractor King	TL	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L	550	1413	675	4248	T445674	2501	2B	126
600/60R28	157D	Tractor King	TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	601	1431	675	4255	T445675	3265	2B	146
540/65R30	155D	Tractor King	TL	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L	550	1464	700	4427	T445676	3200	2B	142
540/70R30	159D	Tractor King	TL	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L	540	1518	725	4539	T445677	3276	2B	165
600/70R30	165D	Tractor King	TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	591	1602	750	4826	T445678	3897	2B	258
620/75R30	169D	Tractor King	TL	DW20B	TW20B	625	1692	800	5097	T445679	4093	3	219
600/65R34	163D	Tractor King	TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	591	1644	775	4960	T445680	3624	3	115
600/70R34	167D	Tractor King	TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B	591	1704	800	5138	T445681	3903	3	193
600/65R38	165D	Tractor King	TL	DW18L	TW18L,DW20B,TW20B	591	1745	825	5282	T445682	4229	3	198
650/65R38	169D	Tractor King	TL	DW20B	TW20B	645	1811	875	5480	T445683	4551	3	220
650/75R38	175D	Tractor King	TL	DW20B	TW20B,DW21B,TW21B, DW23B, TW23B	645	1941	975	5889	T445684	3227	3	219
650/85R38	178D	Tractor King	TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B	645	2071	975	6267	T445685	5616	3	240
650/65R42	170D	Tractor King	TL	DW20B	TW20/DW21/TW21 DW23/TW23	645	1913	881	5799	T445740	5047	3	244
710/70R42	179D	Tractor King	TL	DW23B	TW23B, DW25B, TW25B	716	2061	975	6235	T445686	5731	4	320
710/75R42	181D	Tractor King	TL	DW23B	TW23B, DW25B, TW25B	716	2133	1025	6458	T445687	5854	4	320

FOREST KING T

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/ TL	Aanbev. velg/ Jante rec.	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/ Prix	Recy- tyre (BE)	Gewicht/ Poids
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
540/70-30	152 A8 / 159 A2	FOREST KING T SF	TT	DW16L	540	1 515	705	4 505	T445314	3095	2B	166
650/75-38	168 A8 / 175 A2	FOREST KING T SF	TT	DW20B	650	1 965	900	5 890	T445313	4918	3	301

SF = STEEL FORTIFIED

TR FOREST

Maat/ Dimension	PR	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/ TL	Aanbev.velg/ Jante rec.	Toegelaten velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/ Prix	Recy- tyre (BE)	Gewicht/ Poids
							(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
12.4-24	12	128 A8	TR FOREST	TT	W11	DW11, DW10, W10, W9	315	1 160	538	3 443	T482192	953	1B	55
13.6-24	10	128 A8	TR FOREST	TT	W12	DW12, DW11, W11	345	1 210	548	3 512	T482198	1012	2	65
14.9-24	14	138 A8	TR FOREST	TT	W13	DW13, DW12, W12, W11	378	1 265	582	3 707	T482220	1162	2	76
13.6-28	10	130 A8	TR FOREST	TT	W12	DW12, DW11, W11	345	1 310	609	3 934	T483150	1055	2	69
14.9-28	14	140 A8	TR FOREST	TT	DW13	DW13, DW12, W12, W11	378	1 365	635	4 065	T445409	1367	2	83
16.9-28	14	145 A8	TR FOREST	TT	DW15	DW14, W15L, W14L	429	1 435	662	4 280	T483301	1540	2A	105
16.9-30	14	144 A8	TR FOREST	TT	DW15	DW14, W15L, W14L	429	1 485	683	4 361	T483810	1568	2A	100
16.9-34	14	146 A8	TR FOREST	TT	DW15	DW14, W15L, W14L	429	1 585	742	4 599	T484390	1813	2B	112
18.4-34	14	154 A8	TR FOREST	TT	DW16	DW15, W16L, W15L	467	1 650	765	4 825	T484420	2107	2B	134
18.4-38	14	155 A8	TR FOREST	TT	DW16	DW15, W16L, W15L	467	1 750	819	5 150	T485430	2381	2B	154
20.8-38	14	159 A8	TR FOREST	TT	DW18	DW16, W18L, W16L	528	1 840	853	5 400	T485450	2776	3	192

TR MULTIPLUS

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/ TL	Aanbev.velg/ Jante rec.	Toegelaten velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/ Prix	Recy- tyre (BE)	Gewicht/ Poids
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(€)		(kg)
500/65R24	142 A8 / 139 B	Multiplus	TL	W15L	W16L, W14L, W13	480	1 244	575	3 735	T445410	1898	2A	104
500/65R28	144 A8 / 141 B	Multiplus	TL	W15L	W16L, W14L, W13	480	1 347	622	4 055	T445411	1986	2A	116
540/65R28	149 A8 / 146 B	Multiplus	TL	DW16	W15L, W16L, DW18L, W18L	540	1 413	653	4 254	T445412	2231	2B	131
600/65R34	157 A8 / 154 B	Multiplus	TL	DW18L	W16L, W18L, DW20B	575	1 644	750	4 930	T445413	3266	3	200
600/65R38	159 A8 / 156 B	Multiplus	TL	DW18L	W16L,W18L, DW20B	575	1 753	809	5 290	T445414	3289	3	220
650/65R38	164 A8 / 160 B	Multiplus	TL	DW20B	DW18	645	1 811	838	5 485	T445415	3521	3	248

Bosbouwbanden/Pneus forestiers

CTL Machines: tractieprofiel/
abatteuses forestières: profil traction



FOREST KING TRS 2/SF
STEEL FORTIFIED

- › Uitstekende tractie en verminderde bodemdruk
- › Heel goed zelfreinigend
- › Kan gebruikt worden met ketting
- › Excellente traction et moindre pression au sol
- › Excellentes propriétés auto-nettoyantes
- › Peut-être utilisé avec des chenilles



FOREST KING TRS L-2

- › Uitstekende tractie, ook zijdelings
- › Staalversterking
- › Meestal zonder tracks
- › Excellente traction, aussi latérale
- › Renforcement acier



NORDMAN FOREST TRS
L-2

- › Goed laterale grip door karkasopbouw
- › Staalversterking
- › Diep profiel
- › Bonne tracteur latérale grâce à la construction de la carcasse
- › Renforcement acier
- › Profile profonde



FOREST KING TRS 2/FOREST KING TRS L-2



Maat/ Dimension	LI/SI	PR	Profiel/Profil	T T / TL	Velg/Jante	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix (€)	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids (kg)
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 20.00	600	1170	533	3550	T445618	2482	2B	138
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1170	535	3550	T445607	2513	4	138
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1230	570	3757	T445568	3429	4	188
600/50-24.5	164 A8 / 171 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 20.00	600	1170	566	3738	T445639	3478	2B	188
800/40-24.5	169 A8 / 176 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 28.00	784	1251	566	3808	T445718	4120	-	-
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 20.00	600	1340	619	4096	T445567	3623	2B	195
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	750	1485	672	4499	T445602	4903	4	137
650/60-26.5	172 A8 / 179 A2	20	FOREST KING TRS L-2 SF	TT	AG 20.00	650	1485	676	4467	T445395	4317	3	239
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	617	4115	T445640	4035	4	220
800/40-26.5	170 A8 /172 A2	20	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 28.00	800	1340	619	4096	T445594	4483	4	243
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	FOREST KING TRS 2 SF	TT	AG 24.00	780	1525	691	4611	T445581	5429	4	300
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	FOREST KING TRS 2 SF	TT	-	710	1525	693	4618	T445612	5284	4	-
600/65-34	169 A8 / 176 A2	24	FOREST KING TRS 2 SF	TT	20.00	615	1638	743	4934	T445714	4172	-	-
710/55-34	173 A8 / 180 A2	24	FOREST KING TRS 2 SF	TT	23.00	715	1634	740	4957	T445715	4701	-	-
710/70-34	181 A8 / 188 A2	24	FOREST KING TRS 2 SF	TT	24.00	754	1833	819	5548	T445716	5650	-	-

SF = STEEL FORTIFIED

NORDMAN FOREST TRS L-2



Maat/ Dimension	LI/SI	PR	Profiel/Profil	TT/ TL	Aanbev.velg/ Jante rec.	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix (€)	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids (kg)
600/50-22.5	149 A8 / 156 A2	16	NORDMAN FOREST TRS L-2	TT	AG 20.00	600	1171	545	3544	T445622	1943	2B	97
710/40-22.5	151 A8 / 158 A2	20	NORDMAN FOREST TRS L-2	TT	AG 24.00	710	1171	539	3537	T445624	1967	4	137
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	AG 20.00	600	1340	616	4065	T445527	2782	2B	174
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	608	4077	T445541	3129	4	205
750/55-26.5	177 A8 / 184 A2	20	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	AG 24.00	750	1485	667	4474	T445528	3947	4	247
600/65-34	163 A8 / 170 A2	20	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	DW20B	600	1644	755	4964	T445475	3880	3	234
700/55-34	166 A8 / 173 A2	20	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	DW24B	700	1630	751	4938	T445476	3781	3	255
700/70-34	173 A8 / 180 A2	20	NORDMAN FOREST TRS SF	TT	AG 20.00	700	1844	840	5542	T445596	4600	3	334

SF = STEEL FORTIFIED

Bosbouwbanden/Pneus forestiers

CTL Machines: gebruik met ketting/
abatteuses forestières: utilisation avec chenille



FOREST KING F2

- › Speciaal ontworpen voor gebruik met ketting in veeleisende bosbouwomstandigheden
- › Conçu pour utilisation avec chenilles dans des conditions exigeantes



NORDMAN FOREST F

- › Vertrouwen en functionaliteit tegen een lagere kost
- › Fiabilité et fonctionnalité à moindre coût



FOREST KING ELS-L2

- › Speciaal ontworpen voor gebruik met ketting in veeleisende bosbouwomstandigheden
- › Conçu pour utilisation avec chenilles dans des conditions exigeantes

FOREST KING F2 / NORDMAN FOREST F / ELS-L2



Maat/ Dimension	LI/SI	PR	Profiel/Profil	TT/TL	Aanbev.velg / Jante rec.	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				(kg)
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	FOREST KING F2 SF	TT	AG 24.00	710	1170	537	3550	T445608	2637	4	137
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	FOREST KING FS SF	TT	AG 20.00	600	1170	539	3544	T445619	2560	2B	138
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	FOREST KING F2 SF	TT	AG 24.00	710	1230	570	3738	T445572	3401	4	194
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	NORDMAN FOREST F	TT	AG 24.00	710	1230	573	3729	T445599	2824	4	194
800/40-24.5	169 A8 / 176 A2	20	FOREST KING F2 SF	TT	AG 28.00	786	1250	569	3795	T445717	4120	4	-
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	FOREST KING F2 SF	TT	AG 20.00	601	1340	618	4071	T445573	3616	2B	207
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	NORDMAN FOREST F SF	TT	AG 20.00	601	1340	624	4065	T445598	3005	2B	207
710/45-26.5	168 A8 / 173 A2	20	FOREST KING F2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	622	4046	T445571	4046	4	231
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	NORDMAN FOREST F SF	TT	AG 24.00	710	1340	622	4046	T445565	3296	4	212
710/45-26.5	173A8 / 180 A2	24	FOREST KING F2 SF	TT	AG 24.00	710	1340	621	4084	T445589	4449	4	231
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	FOREST KING F2 SF	TT	AG 24.00	750	1485	674	4486	T445574	4957	4	285
750/55-26.5	177 A8 / 184 A2	20	NORDMAN FOREST F SF	TT	AG 24.00	750	1485	680	4467	T445597	4037	4	285
800/40-26.5	170 A8 / 177 A2	20	FOREST KING F2 SF	TT	AG 28.00	800	1340	620	4084	T445603	4483	4	243
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	FOREST KING F2 SF	TT	AG 24.00	710	1525	696	4618	T445570	5284	4	291
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	FOREST KING F2 SF	TT	AG 26.00	780	1525	697	4618	T445537	5600	4	307

SF = STEEL FORTIFIED



Grondverzet- en agro-industriebanden/ pneus génie civil et agro industriels

Openbare werken/Travaux publics



TRI STEEL

- › Speciale band voor gebruik op wielladers en verreikers in veeleisende omgevingen zoals recyclagebedrijven
- › Staalversterking tegen inrijdingen
- › Pneu conçu spécialement pour usage sur les chargeurs à roues et les téléscopiques dans des environnements exigeants comme les déchetteries
- › Renforcement en acier contre les crevaisons

TRI 2 STEEL



TRI 2 EXTREME STEEL

- › Het loopvlakrubber is speciaal ontworpen voor extreme omstandigheden
- › Uitstekende slijtvastheid in zware on- en off-road omstandigheden
- › Staalversterking tegen inrijdingen
- › Le caoutchouc de la bande de roulement a été conçu spécialement pour des conditions extrêmes
- › Excellente résistance à l'usure dans des conditions dures on-road et off-road
- › Renforcement en acier contre les crevaisons



TRI BACKHOE

- › Uitstekende stabiliteit en grip voor backhoes
- › Versterkt karkas
- › Stabilité et adhérence excellentes pour les tractopelles
- › Carcasse renforcée



EXCAVATOR SF

- › Voor excavators
- › Uitstekende tractie
- › Staalversterkte flanken en speciale rubbersamenstelling tegen perforaties en insnijdingen
- › Pneu spécialement conçu pour les pelles excavatrices
- › Excellente traction
- › Renforts en acier et mélange de gomme spécial contre les perforations et les coupures



GROUND KARE / SEMISLICK

- › De Semislick is inzetbaar voor spoorwerkzaamheden
- › Door het uniek profiel is er minder bodemdruk en beschikt de band over een uitstekend comfort en minder slijtage
- › Hoge stabiliteit, ook bij zware belasting
- › Dispo en Semislick conçu pour les travaux ferroviaires
- › La bande de roulement permet une faible pression de surface et assure une conduite souple et confortable sur la route.
- › La conception spéciale arroît la stabilité en absorbant les oscillation et les chocs

TRI STEEL

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/ TL	Velg/ Jante	Toegestane velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur		Diameter/ Diamètre		Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/ Prix		Gewicht/ Poids
						New (mm)	Max (mm)	New (mm)	Max (mm)						
460/65R24	156 A8/151 D	TRI STEEL	TL	DW13	W13, DW13L, W14L, DW14L, W15L, DW15L	447	459	1185	1208	545	3620	T445245	1831	2A	95
480/65R24	151 A8/146 D	TRI STEEL	TL	DW14L	W14L, W15L, DW15L, W16L, DW16L	470	494	1240	1265	565	3740	T445222	2056	2A	108

TRI 2 STEEL

Maat/ Dimension	LI/SI	Velg/ Jante	Toegestane velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur (mm)	Diameter/ Diamètre (mm)	Belaste straal/ Rayon sous charge (mm)	RC/CR (mm)	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix (€)	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids (kg)
500/70R24 (19.5LR24)	159D	DW16L	DW15L,DW18L	503	1310	585	3958	T445467	1518	2A	120

TRI 2 EXTREME STEEL

Maat/ Dimension	LI/SI	Velg/ Jante	Toegestane velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur		Diameter/ Diamètre		Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix (€)	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids (kg)
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)						
400/80R24	149A8/144 D	DW13	DW12,DW14L,W12,W13,W14L	404	411	1250	1314	563	3757	T445530	1466	2	88
440/80R24	154 A8/149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	441	1314	1415	596	3965	T445531	1698	2A	102
440/80R28	156 A8/151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	441	1415	1632	644	4266	T445532	1905	2A	114
480/80R34	164 A8/159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	479	1632	1733	743	4939	T445533	2533	2B	151
480/80R38	166 A8/161 D	DW15L	DW16L,DW18L	479	479	1733	1829	793	5625	T445534	2834	2B	166
540/80R38	172 A8/167D	-	-	550	550	1829		829	5529	T445535	3302	3	214

TRI BACKHOE

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/TL	Velg/ Jante	Toegestane velg/ Jantes tolérées	Breedte/ Largeur		Diameter/ Diamètre		Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/ Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
						New (mm)	Max (mm)	New (mm)	Max (mm)						
18.4 B 30	159 B	TRI	TL	DW16	DW15, DW15L	467	490	1516	1552	700	4486	T445330	2497	2A	140
580/65 B 30	161 B	TRI	TL	DW16	DW16L, DW18L, DW20B	580	609	1516	1552	698	4530	T445293	3004	2B	167
580/65 B 34	164 B	TRI	TL	DW16	DW16L, DW18L, DW20B	580	609	1618	1668	752	4832	T445294	3277	3	188

EXCAVATOR SF

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix (€)	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids (kg)
650/45-22.5	166 A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 20.00	600	1150	528	3506	T445692	2774	3	150
650/45-22.5	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 20.00.	650	1150	527	3521	T445605	2774	3	150
600/50-22.5	165 A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 20.00	600	1150	523	3521	T445633	2580	2	161
600/50-22.5	173A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 20.00	600	1150	523	3521	T445604	2580	2B	138
710/40-22.5	167 A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 24.00	710	1152	524	3500	T445693	2965	4	137
710/40-22.5	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	AG 24.00	700	1150	526	3506	T445606	2965	4	137

SF = STEEL FORTIFIED

GROUND KARE

Maat/ Dimension	LI/SI	Profiel/ Profil	TT/TL	Velg/ Jante	Breedte/ Largeur	Diameter/ Diamètre	Belaste straal/ Rayon sous charge	RC/CR	Productcode/ Code produit	Prijs/Prix	Recytyre (BE)	Gewicht/ Poids
650/45-22.5	175 A8	GROUND KARE	TL	AG 22.00	665	1145	524	3493	T445664	3115	3	165
620/60B34	178 A8	GROUND KARE	TL	DW20B	630	1604	750	4907	T445668	4784	3	180
620/60B34	178 A8	GROUND KARE SEMISLICK	TL	DW20B	630	1604	750	4907			3	180

Binnenbanden/Chambres à air

Maat/ Dimension	Alternatieve maat/ Dimension alternative	Productcode/ Code produit	Ventiel/ Valve	Prijs/Prix
540/65R28	500/70-28	T545229	TR218A	283
800/40-26.5	-	T545312	TR218A	390
600/70-38	650/75-38	T545322	TR218	711
600/50-22.5	600/55R22.5	T55089	TR218A	253
700/45-22.5	710/40-22.5	T55092	TR218A	263
500/60R22.5	550/60R22.5	T55096	TR218A	212
500/60-26.5	540/60R26.5 - 480/65R28 - 500/65R28	T55097	-	234
600/55-26.5	-	T55098	TR218A	319
700/50-26.5	710/45-26.5	T55099	TR218A	392
28L26	-	T55101	TR218A	377
650/65-26.5	750/55-26.5 - 620/75-26 23.1-26	T55102	-	378
14.9-24	16.9-24	T55112	TR218A	199
16.9/18.4-30	520/65-30 - 540/70-30	T55371	TR218A	292
30.5-32	700/70-34	T55388	TR218A	448
16.9-34	18.4-34	T55391	TR218A	302
24.5-32	-	T55393	TR218A	336
600/65-34	700/55-34	T55394	TR218A	378
580/65B34	520/65-34 - 600/65-34	T55395	TR218A	373
550/45-22.5	560/45R22.5	T56435	TR218A	239
14.00-24	-	T55767	TR1175A	202
710/40-24.5	-	T545448	TR218	277
650/45-24.5	-	T545447	TR218	277
780/50-28.5	710/55-28.5	T545543	TR218	413

Voorwaarden / Conditions

- De vermelde prijzen zijn brutoprijzen, excl. BTW
 - Forrez is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten of weglatingen in de aangeboden informatie of andere gegevens. Verder kan Forrez de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie, tekst, gegevens of andere items die deze prijslijst bevat niet garanderen. De gegevens en prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging worden aangepast. Voor al deze producten gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden.
- Les prix mentionnés sont des prix bruts hors taxes.
 - Forrez n'est pas responsable des éventuelles erreurs ou omissions dans les renseignements ou dans d'autres données. Forrez ne peut pas garantir l'exactitude ni l'exhaustivité des renseignements, des textes ou des données que comprend cette liste de prix. Les données et les prix peuvent être modifiés sans avis préalable. Nous conditions générales de vente sont valables pour tous les produits.

Forrez banden & velgen

Forrez is uitgegroeid tot een onderneming met 17 bandencentrales in België, een divisie in Nederland en een afdeling export. Het distributiecentrum te Ieper staat in voor de logistieke ondersteuning in de Benelux en Frankrijk.

Forrez heeft in Ieper tevens een eigen engineering afdeling en productiefaciliteiten voor stalen landbouwvelgen, geschikt voor de meest diverse landbouw- en bosbouwtoepassingen. Wij produceren eveneens industrie- en wegenbouwvelgen.

Dankzij de hoge efficiëntie, de korte communicatielijnen, maar vooral dankzij onze toewijding neemt Forrez een zeer concurrentiële positie in op deze markt.

Dankzij een persoonlijke aanpak bieden wij een oplossing voor elke klant.

Forrez pneus et jantes

Forrez est une entreprise familiale avec 17 points de vente de pneumatiques en Belgique, une division aux Pays-Bas et une division export. La plate-forme logistique à Ypres est le centre de distribution pour les différents pays notamment le Bénélux et la France.

Forrez a également une propre usine de production où nos ingénieurs spécialistes se dédient au développement et à la production de jantes agricoles et forestières en acier. Nous fabriquons également des jantes pour l'industrie et le génie civil.

Grâce à la haute efficacité et à la communication, mais surtout grâce à notre dévouement, Forrez prend une position très compétitive sur le marché.

Grâce à notre approche personnalisée, nous proposons une solution pour chaque client.



Forrez International

Binnendienst landbouw/Service agricole
T: +32(0)57 22 42 47 - F: +32(0)57 22 90 77
agro@forrez.com - www.forrez.com
Sint-Krispijnstraat 2 - 8900 Ieper

Forrez Nederland

Binnendienst landbouw
T: +31(0)416 69 33 55 - F: +31(0)416 34 72 72
nederland@forrez.com - www.forrez.com
Middelkampseweg 7 - 5311PC Gameren